

厚さ許容差

単位mm

規格→		JIS G3311				高砂特別規格		
規格区分→		B		A		S	SS	U
↓厚さ区分		幅200未満	幅200以上500未満	幅200未満	幅200以上500未満			
0.10以上	0.15未満	±0.015	—	±0.010	—	±0.008	±0.007	±0.007
0.15以上	0.20未満	±0.020	±0.025	±0.015	±0.020	±0.012	±0.009	±0.007
0.20以上	0.25未満	±0.020	±0.025	±0.015	±0.020	±0.012	±0.009	±0.008
0.25以上	0.30未満	±0.025	±0.035	±0.020	±0.025	±0.015	±0.012	±0.009
0.30以上	0.40未満	±0.025	±0.035	±0.020	±0.025	±0.015	±0.012	±0.010
0.40以上	0.50未満	±0.035	±0.040	±0.025	±0.030	±0.020	±0.015	±0.011
0.50以上	0.60未満	±0.035	±0.040	±0.025	±0.030	±0.020	±0.015	±0.012
0.60以上	0.80未満	±0.045	±0.055	±0.030	±0.040	±0.025	±0.020	±0.013
0.80以上	0.90未満	±0.045	±0.055	±0.030	±0.040	±0.025	±0.020	±0.015
0.90以上	1.00未満	±0.055	±0.070	±0.040	±0.050	±0.030	±0.025	±0.016
1.00以上	1.20未満	±0.055	±0.070	±0.040	±0.050	±0.030	±0.025	±0.017
1.20以上	1.60未満	±0.070	±0.080	±0.050	±0.060	±0.035	±0.030	±0.020
1.60以上	2.10未満	±0.075	±0.090	±0.055	±0.070	±0.040	±0.035	±0.025
2.10以上	3.00未満	±0.080	±0.090	±0.065	±0.080	±0.050	±0.040	—
3.00以上	4.00未満	±0.090	±0.100	±0.080	±0.090	±0.060	±0.050	—
4.00以上	5.00未満	—	—	±0.10	±0.11	±0.07	±0.06	—
5.00以上	6.00未満	—	—	±0.12	±0.13	±0.09	±0.07	—
6.00以上	7.00未満	—	—	±0.15	±0.17	±0.11	±0.09	—

注 1. 厚さを測定する位置は、両耳から10mm以上内側の任意の点とし、幅が20mm以下については幅の中央部とします。

2. JISで規定される範囲外のご注文に当たっては、ご相談願います。

3. 高砂特別規格（SS、U）については、エキストラの対象となります。